

SERIE
AYCR



RASTRAS SEMIPESADAS



Implementos Agrícolas



Nuestros Implementos están fabricados
con los mas altos estandares de calidad



YATO

AYCR - 20 - 26



RASTRAS INTERMEDIAS DE TIRO SERIE AYCR

- El chasis está fabricado de robusto perfil rectangular tubular ASTM A-513.
- Los bastidores son de perfiles estructurales en sección rectangular para máxima fortaleza y rigidez.
- Fácil regulación para controlar la penetración en diferentes tipos de terreno a nivel nacional.
- Ejes redondos con diámetro de 1.5/8 en acero especial SAE 1045.
- Soportado mediante 8 chumaceras BALDAN – BRASIL con rodajes de rodillos cónicos lubricados en aceite SAE 90, contando también con un protector que evita cualquier daño al contacto con elementos extraños.
- Utiliza 2 neumáticos de 10.0/75-15.3, tipo balón de uso netamente agrícola de 14 pliegues, fabricados con un mayor ancho para darle mayor tracción al implemento.
- Discos de 26" x 6mm, cóncavos dentados fabricados en un acero especial, sometidos en un proceso de laminado en cruz, lo cual proporciona mayor resistencia en cualquier dirección.
- Espaciamiento entre discos de 250mm
- Un enganche mediante barra de tiro.
- Todos los pernos que se utilizan son acerados y tropicalizados, lo cual evita que se oxiden.
- Nuestros implementos están granallados y pintados con una pintura especial ecológica que no usa disolventes que puedan contaminar el medio ambiente (pintura electrostática en polvo).
- Limpiadores fabricados en acero ASTM A-36.
- Las rastras modelo AYCR poseen puntos adecuados para el izamiento, 2 de ellos en el chasis y 2 traseros.
- Cilindro hidráulico fabricado de tubo en acero ST-52. T BK según norma SIN 2393, barra cromada en ACERO F-1140, sometido a una prueba de presión de 250 BAR para evitar cualquier fuga de aceite con sellos originales
- Gata mecánica con manilla para facilitar el enganche y desenganche del tiro de la rastra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AYCR - 18 - 26	AYCR - 20 - 26	AYCR - 18 - 28	AYCR - 20 - 28	AYCR - 22 - 28	AYCR - 24 - 28
Cantidad de discos	18	20	18	20	22	24
Diámetros de discos (pulg)	26"	26"	28"	28"	28"	28"
Espesor del disco (mm)	6 mm	6 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Ancho de corte	2150	2400	2150	2400	2650	2900
Profundidad de corte(mm)	257.25	257.25	281.75	281.75	281.75	281.75
Tipo de llantas	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Cantidad de llantas	2	2	2	2	2	2
Peso del implemento(kg)	1850	2010	2140	2270	2510	2640
Potencia motor (cv)	95 - 110	100 - 120	110 - 120	115 - 130	120 - 140	130 - 150

Simón Bolívar Mz. 6 – Lte. 5 Cerro Colorado – Arequipa – Perú
 Telf.: 054 – 445818 Cel.: 957880803 - 958914303
 E-mail: gerencia@yato.com.pe administracion@yato.com.pe
 Web: www.yato.com.pe